



RIDEMAX IT 696



Шины RIDEMAX IT 696 с уникальным рисунком протектора и широким пятном контакта обеспечивают превосходное сцепление с дорожным покрытием даже в условиях зимы. Эти шины лучше всего подойдут для техники, используемой для грузовых перевозок и муниципальных/ремонтных работ, в особенности благодаря их быстроходности и прочному каркасу. Рисунок протектора был специально разработан для работы в условиях больших нагрузок: он обеспечивает низкое сопротивление качению, что приводит к снижению расхода топлива и отличной устойчивости.

IS Standard

 Radial

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STANDARD
Tire Type	TL
	340/80R24IND
	140;A8

undefined IS Standard

SW (mm)	343
OD (mm)	1154
SLR (mm)	521
RC (mm)	3444
Rim Rec	DW 11
Rim Alt	W 10; W 12; DW 10
ECE	E4-106R-002293

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1025	1265	1480	1720	1940	2180
50	1105	1365	1600	1855	2090	2350
40	1175	1450	1700	1975	2225	2500
30	1220	1510	1770	2055	2315	2600

25-03-2026