



EM 936

Description

EM 936 a t particulirement conu pour les excavatrices et chargeurs tlescopiques dans les oprations dexcavation et chargement. De plus, une taille est particulirement adapte pour les niveleuses et chargeuses dans les oprations de nivelage, chargement et transport. EM 936 se distingue de par son extraordinaire confort de conduite et par ses propriets amliores d'auto-nettoyage. Ce pneu assure aussi un grand confort lors de la manutention et fournit une excellente traction mme en conditions de service pnibles. Sa version spciale a t ralise dans un mlange spcial.



UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Pelleteuse

Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	9.00-20
LI/SS	140;B

Dimensions US Standard

Code USA	94005406
DT (in)	39.8
RCS (in)	18.9
CR (in)	120.9
Jante rec.	7.0
Jante alt.	6.5; 7.5
Code TRA	E2

Capacité de charge (US)

mph / psi	102
30	5510

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.