



IS standard



GROWING TOGETHER

MT 612



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



MT 612

MT 612 è stato sviluppato per impieghi polivalenti su strada e fuoristrada. La carcassa robusta consente il trasporto di carichi pesanti ad alta velocità, mentre i ramponi larghi assicurano straordinaria trazione. Il battistrada extra largo garantisce eccellenti proprietà di galleggiamento su sabbia e fango.

Performance



Durabilità



Per terreni fangosi



Trazione

	MISURA	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versione	PR	TT/TL	LI/SS
		Raccomandato	Ammesso								
Ø 20"	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	18	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	20	TT	-
	14.00 - 20	10	-	390	1265	594	3827	STD	22	TT	-
	16.0/70 - 20	13.00 T	-	405	1095	520	3327	STD	16	TT	-

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento