



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 393



FICHE PRODUIT



Diagonal

I-2



B



146



Technologies



Carcasse renforcé



Mélange spécial

Performance



Excellentes propriétés de flottaison



Compactage réduit du sol



Auto-nettoyage



Traction



TR 393

FR TR 393 a été spécialement conçu pour les presses à paille, les épandeurs et l'outillage agricole sur et hors route. Le dessin particulier de la bande de roulement assure des extraordinaires capacités de flottaison et d'auto-nettoyage, en plus d'une longue durée de vie. Grâce à la large zone de contact, TR 393 fournit une excellente traction et minimise le compactage du sol.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
Ø 16.1"	16.5 L - 16.1 SL	W 14 C	W 14 CH	420	1025	461	2966	STD	6	TL	128 B
	21.5 L - 16.1 SL	W 18 CH	W 16 CH	546	1154	-	-	STD	10	TL	146 B

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement