



## AGRIMAX RT 600



AGRIMAX RT 600 este anvelopa ideală pentru pajiști, recoltare și împrăștiere. Datorită suprafeței mari de contact, AGRIMAX RT 600 asigură o distribuție excelentă a presiunii pe sol, reducând deteriorarea pajiștilor și protejând solul. Datorită tehnologiei de muchie rotundă, talonului ranforsat și numărului crescut de caneluri, garantează o stabilitate și tracțiune deosebite.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version STANDARD

Tire Type TL

900/60R32

181;A8

# undefined IS Standard

SW (mm)	896
OD (mm)	1893
SLR (mm)	841
RC (mm)	5697
Rim Rec	DW 27 B
Rim Alt	DW 28 B; DW 30 B
ECE	E11-106R-005768

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.4	3.8
50	3375	3825	4350	4800	5325	5925	6375	6975	7500	-	-
40	3715	4210	4785	5280	5860	6520	7015	7675	8250	-	-
30	3975	4505	5125	5655	6270	6980	7510	8215	8830	-	-
10 LT	4975	5640	6415	7080	7850	8735	9400	10285	11055	-	-
10 HT	3975	4505	5125	5655	6270	6980	7510	8215	8830	-	-
10 Cyc.	-	6765	7690	8485	9415	10475	11270	12330	13255	13465	14025

24-03-2026