



RT 857

Описание

TR 857 — это шины для техники, используемой для обработки почвы. Прочный каркас обеспечивает превосходные тяговые характеристики и долгий срок службы. Протектор из специальной резиновой смеси гарантирует прочность шин при движении по пожнивным остаткам и высокую устойчивость к порезам и разрывам.

ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач



Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

320/85R24

LI/SS

122;A8/B

Размеры US Standard

USA Code	94052318
SW (in)	13.0
OD (in)	45.4
SLR (in)	20.8
RC (in)	135.8
Rim Rec	W 11
Rim Alt	W 10; W 9
ECE	E11-106R-002976
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23
30	1820	2120	2410	2710	3010	3310
25	1820	2120	2410	2710	3010	3310
20	1950	2270	2590	2910	3230	3540
5 LT	2450	2840	3240	3640	4030	4430
5 HT	1950	2270	2590	2910	3230	3540

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.