



TR 387

Descrição

TR 387 é um pneu agro-industrial, apropriado para reboques para canas-de-açúcar e compactadores. O pneu destaca-se pela elevada capacidade de carga e está disponível em várias versões, com vista a atender às exigências específicas dos utilizadores em termos de resistência a cortes e rasgões, operações de serviço pesado e duração. A versão "dual bead", de talão duplo, é apropriada particularmente para tratores industriais e operações de transporte com reboques.

UM

US Standard

Construção

▣ Bias

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque, Industrial ■ Compactador



Versão	STANDARD
Tipo de pneu	TL
Medida do pneu	16.9-28
LI/SS	131;A8

Dimensões US Standard

Código USA	94004966
LS (in)	17.3
DT (in)	55.1
RCS (in)	24.8
CR (in)	160.4
Jante rec.	DW 15 L
Jante alt.	DW 14 L
ECE	E11-106R-005278
Código TRA	R3

Capacidade de carga (US)

mph / psi	24
25	4300

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 19-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.