



AGRIMAX RT 955

Описание

AGRIMAX RT 955 — это радиальные шины компании ВКТ для техники, используемой для обработки пропашных культур; при этом шины определенных размерностей также подходят для опрыскивания и работ на виноградниках. Специальный рисунок протектора с закругленной плечевой зоной обеспечивает превосходные тяговые характеристики, устойчивость и способность к самоочищению. Благодаря крепкому каркасу шины AGRIMAX RT 955 обладают высокой грузоподъемностью.



ЕИ

US Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Опрыскиватель

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Размер шины	270/95R46
LI/SS	143;A8/B

Размеры US Standard

USA Code	94042555
SW (in)	10.8
OD (in)	66.3
SLR (in)	31.2
RC (in)	203.5
Rim Rec	W 9
Rim Alt	W 8; W 10
ECE	E4-106R-000785
TRA Code	R1

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58	64
30	2470	3190	3850	4210	4510	4930	5360	5710	6000	-
25	2470	3190	3850	4210	4510	4930	5360	5710	6000	-
20	2650	3420	4120	4510	4830	5280	5730	6120	6440	-
5	3410	4410	5310	5820	6230	6810	7400	7890	8300	9020

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.