



RM 2002

Description

RM 2002 est un pneu adapté pour les opérations de transport avec remorques et camions légers tant sur route que hors route. Ce pneu assure une longue durabilité et des performances élevées pendant tout le cycle de vie du produit. Sa version industrielle est idéale pour les grues mobiles pick carry.

UM

US Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Agriculture ■ Remorque, Industriel ■ Grue automotrice



Version	STANDARD
Type de pneu	TT
Dimension du pneu	11.00-20
LI/SS	

Dimensions US Standard

Code USA	94022656
LS (in)	11.9
DT (in)	43.3
Jante rec.	8.0
Jante alt.	7.5; 8.5

Capacité de charge (US)

mph / psi	115	105
62 LS	7165	-
62 LD	-	6395

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.