



AW 715

Descripción

AW 715 es un neumático radial de altas prestaciones para una amplia gama de implementos agrícolas, diseñado para ofrecer la máxima eficacia operativa y rendimiento en el transporte. La construcción con cinturones de acero mejora la durabilidad y la estabilidad, así como la resistencia a los pinchazos y a los daños causados por los rastros. La gran superficie de contacto, combinada con un diseño de hombro redondeado, protege las praderas y reduce la compactación del suelo, mientras que el diseño estriado de la banda de rodadura proporciona una tracción superior en terrenos variados. AW 715 presenta una carcasa robusta que soporta cargas pesadas a velocidades de hasta 65 km/h (40 mph), lo que lo hace ideal para operaciones agrícolas exigentes y aplicaciones de transporte. Este neumático también destaca por su suave rodadura, mientras que la baja relación de aspecto mejora aún más la flotación.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Maquinaria agrícola

Versión

STEEL BELTED

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

500/50R17

LI/SS

149;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	503
DT (mm)	940
REC (mm)	433
CR (mm)	2890
Llanta rec.	16.00
ECE	E11-106R-0011505

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	5.0
65	1075	1205	1465	1660	1920	2180	2405	2635	2895	3250
50	1305	1460	1775	2010	2325	2640	2915	3190	3505	3935
40	1465	1640	1990	2255	2610	2965	3275	3585	3935	4420
25	1695	1900	2315	2620	3030	3445	3800	4160	4575	5135
10	1935	2165	2635	2985	3455	3920	4330	4740	5210	5850

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 21-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.