



FL 630 SUPER

Descripción

FL 630 SUPER es un neumático de flotación particularmente idóneo para utilizarlo con remolques, auto cisternas y pulverizadores. Su estructura resistente proporciona una excelente tracción y un agarre perfecto incluso en las curvas y durante las maniobras. El particular dibujo de la banda de rodadura garantiza una perfecta adherencia en cualquier tipo de terreno, así como avanzadas propiedades de auto-limpieza. FL 630 SUPER permite velocidades hasta 70 km/h.



UM

IS Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Esparcidor

Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

600/55R22.5

LI/SS

162;D

Dimensiones IS Standard

AS (mm)	595
DT (mm)	1232
REC (mm)	560
CR (mm)	3757
Llanta rec.	AG 20.00
ECE	E11-106R-004759

Capacidad de carga (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1580	1775	2210	2510	2900	3290	3590	3940	4325
65	1735	1950	2425	2755	3185	3610	3945	4325	4750
50	2100	2360	2935	3335	3855	4370	4775	5235	5750
40	2360	2650	3295	3750	4330	4910	5365	5880	6460
25	2740	3080	3830	4355	5030	5705	6230	6830	7505
10	3125	3510	4365	4960	5730	6500	7100	7785	8550

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.