



IS standard



GROWING TOGETHER

MULTI RIB



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

Technologies



Cinturones de aramida



Servicio pesado

Performance



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Resistencia a la
perforación



Control de la dirección



MULTI RIB

MULTI RIB es un neumático agro-industrial que se utiliza en los trabajos en el campo y en las operaciones de transporte con tractores 2WD/2RM y maquinaria agrícola. Este neumático ofrece una excepcional maniobrabilidad durante todo el ciclo de vida del producto. Hay disponibles varias versiones para satisfacer todas las exigencias: una versión "aramid belted" con cinturones de aramida, que proporcionan una mayor resistencia a la perforación y la versión "HD" con una mezcla especial que ofrece mayor resistencia a los cortes y los desgarros.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
Ø 16"	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	AB HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	HD	12	TL	-
	11.00 - 16	W 10 L	W 8 ; W 8 L	315	930	-	-	STD	12	TL	-

AB HD: Aramid Belted Heavy Duty - HD: Heavy Duty - STD: Standard



Tolerancia: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura