



## AGRIMAX SPARGO

### Descrição

AGRIMAX SPARGO é o pneu BKT específico para aplicações de culturas em linhas, projetado para reforçar a produtividade do campo, conservando o solo no longo prazo. Graças à tecnologia VF, o pneu assegura uma capacidade de carga superior com o enchimento padrão. AGRIMAX SPARGO garante uma durabilidade excepcional, associada com uma forte estabilidade, tanto no campo como durante as deslocamentos na estrada.

### UM

IS Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Trator



Versão

STANDARD

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

480/80R42

LI/SS

176;D

## Dimensões IS Standard

LS (mm)	479
DT (mm)	1835
RCS (mm)	838
CR (mm)	5572
Jante rec.	DW 16 L
Jante alt.	DW 15 L
ECE	E11-106R-009072
Código TRA	R1

## Capacidade de carga (IS)

km/h / bar	1.2	1.4	1.6	1.8	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3	3.2	3.4	3.6
70	3675	4070	4465	4660	4925	5055	5185	5450	5715	5910	6170	6370	6565
from 65 to 40	3975	4405	4825	5040	5325	5470	5610	5890	6180	6390	6675	6890	7100
30	4055	4495	4925	5145	5435	5580	5725	6010	6305	6525	6810	7030	7245
20	4135	4580	5020	5245	5540	5690	5835	6130	6425	6650	6940	7165	7385
10*	4375	4845	5310	5545	5860	6015	6170	6480	6795	7030	7340	7575	7810
Upto 30 Cyclic	4515	5000	5480	5720	6045	6210	6370	6690	7015	7255	7575	7820	8060
Upto 15 Cyclic	5390	5970	6540	6830	7220	7410	7605	7985	8375	8665	9045	9335	9625
Upto 10 Cyclic	5965	6605	7240	7565	7995	8205	8415	8840	9270	9590	10015	10335	10655

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 20-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.