



IS standard



GROWING TOGETHER

FL 637



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale



160

Technologies



Tallone rinforzato



Alta velocità

Performance



Compattazione ridotta del suolo



Trazione



Autopulitura



Durabilità



FL 637

FL 637 è uno pneumatico radiale Flotation idoneo per spargitori, rimorchi e autobotti. La struttura del battistrada rinforzata garantisce durabilità superiore e maggiore capacità di carico. Oltre alle eccellenti proprietà di galleggiamento, che si traducono in una ridotta compattazione del suolo, questo pneumatico vanta delle straordinarie proprietà di autopulitura. Il disegno direzionale del battistrada assicura una trazione eccellente consentendo velocità fino a 70 km/h.

	MISURA	LI/SS	CERCHIO		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versione
			Raccomandato	Ammesso						
Ø 17"	520/50 R 17	151 D/148 E	16.00	-	516	952	414	2930	450	STD
Ø 22.5"	560/45 R 22.5	160 D	AG 16.00	-	544	1076	501	3324	525	STD

STD: Standard



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; S.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento; SRI = Indice di rotolamento