



FL 635

Descripción

FL 635 es un neumático radial de flotación idóneo para utilizarlo por carretera y en el campo. El particular dibujo de bloques de la banda de rodadura ha sido desarrollado para aplicaciones de prensas para empacar la paja. Gracias a la huella que proporciona una óptima distribución de la presión en el terreno, el neumático FL 635 reduce netamente la compactación del suelo, preservando el valor de los cultivos. El neumático asegura optimas propiedades de auto-limpieza, durabilidad y tracción además de excelentes prestaciones de velocidad.

UM

US Standard

Construcción

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Empacadora de heno



Versión

STANDARD

Tipo de neumático

TL

Medida del neumático

650/55R22.5

LI/SS

167;D

Dimensiones US Standard

Código USA	94043521
AS (in)	25.4
DT (in)	50.7
REC (in)	22.4
CR (in)	153.6
Llanta rec.	AG 20.00
ECE	E4-106R-000803

Capacidad de carga (US)

mph / psi	12	15	17	23	29	35	41	46	52	58
45	3510	4000	4490	5580	6350	7330	8310	9080	9950	10930
40	3850	4390	4930	6130	6980	8060	9140	9980	10930	12010
30	4660	5310	5960	7420	8440	9740	11060	12070	13240	14540
25	5240	5970	6710	8340	9490	10960	12430	13570	14880	16350
15	6080	6940	7790	9690	11020	12730	14440	15770	17280	18990
5	6920	7900	8870	11030	12540	14490	16450	17960	19690	21630

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 19-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.