



IS standard



GROWING TOGETHER

XL GRIP (T)



PRODUKTDATENBLATT



Bias



XL GRIP (T)

 XL GRIP (E-3) ist bestens für Kipper zur Beförderung schwerer Lasten im Bergbau geeignet. Die Gummimischung der Lauffläche wurde speziell entworfen, um Schnitte und Durchstiche auf härtestem Gelände auf ein Minimum zu reduzieren. XL GRIP (E-3) bietet ausgezeichnete Traktion und sichert einen verlängerten Produktlebenszyklus des Reifens.

Performance



Schnittfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



Traktion

	Größe	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Ausf.	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFILTIFE (mm)	FELGE	
													Empfohlene 	Zugelassene
Ø 16"	8.25 - 16	TT	-	16	-	STD	-	238	870	-	-	19.5	6.50 H	6.00 G
Ø 20"	10.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	285	1075	505	3257	22	7.5	7.0
	11.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	297	1115	529	3368	24.5	8.0	7.5
	12.00 - 20	TT	-	18	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	20	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
	12.00 - 20	TT	-	24	-	STD	-	320	1155	545	3465	24	8.5	8.0
Ø 24"	12.00 - 24	TT	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TL	-	20	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0
	12.00 - 24	TT	-	24	-	STD	-	320	1250	585	3710	24	8.5	8.0

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; O.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung