



IS standard



GROWING TOGETHER

EARTHMAX

RADIAL OTR TIRES

SR 452



SCHEDA TECNICA PRODOTTO



Radiale

E-4



B

212

Technologies



All Steel



Cinture in acciaio

Performance



Resistenza a tagli e lacerazioni



Manovrabilità e comfort



Resistenza al calore



Stabilità



Controllo della sterzata



Trazione



EARTHMAX SR 452

RADIAL OTR TIRES

EARTHMAX SR 452 è uno pneumatico radiale All Steel particolarmente progettato per dumper articolati nelle operazioni di trasporto. Il disegno unico del battistrada con profondità E-4 assicura eccellente trazione e straordinaria resistenza al calore. Inoltre, minimizza vibrazioni e rumori offrendo la migliore manovrabilità e ottimo comfort. La robusta carcassa e le cinture in acciaio garantiscono eccellente stabilità nonché resistenza a tagli e forature. La spalla di forma quadrata di EARTHMAX SR 452 offre massimo contatto con il terreno e quindi eccellente manovrabilità.

	MISURA	TT/TL	TRA CODE	STAR RATING	LI/SS	Versione	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFONDITÀ BATTISTRADA (mm)	CERCHIO	
													Raccomandato	Ammesso
Ø 35"	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	CRC	355	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	***	212 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-
	24.00 R 35	TL	E-4	**	209 B	STDC	415	660	2170	995	6729	56	17.00/3.5	-

CRC: Cut Resistance Compound - STDC: Standard Compound



Tolleranze: O.D. $\pm 2\%$ - O.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Indice di carico / Simbolo di velocità; O.W. = Larghezza sezione; O.D. = Diametro esterno; SLR = Raggio statico sotto carico; RC = Circonferenza di rotolamento