



TR 117

Descriere

TR 117 este ideală pentru aplicații de irigare cu irigatoare pivot. Modelul său special conceput oferă tracțiune excelentă și proprietăți de auto-curățare remarcabile.

UM

IS Standard

Construcție

◆ Bias

Utilaje

Agricultură ▪ Instalații de irigare tip pivot



Version	STANDARD
Tire Type	TT
Dimensiune anvelopă	11.2-24
LI/SS	101;A6

Dimensiuni IS Standard

SW (mm)	284
OD (mm)	1090
SLR (mm)	509
RC (mm)	3205
Rim Rec	W 10
Rim Alt	W 9
ECE	E4-106R-001966
TRA Code	R1

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.20	1.55
30	825	---
CREEP	---	1585

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.