



## AGRIMAX RT 855



### Beskrivning

AGRIMAX RT 855 erbjuder utmärkt dragförmåga och högklassig komfort. Det är huvudsakligen konstruerat för jordbearbetning och transporter på åker och väg, men vissa storlekar lämpar sig även för besprutning och vinskördning. AGRIMAX RT 855 har utmärkta självrensande egenskaper, så att föraren snabbt kan växla mellan åkerarbete och körning på väg.

### UM

IS Standard

### Konstruktion

 Radial

### Maskiner

Jordbruk ■ Besprutningsbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	420/80R46
LI/SS	159;D

## Dimensioner IS Standard

SW (mm)	418
OD (mm)	1840
SLR (mm)	863
RC (mm)	5641
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12
ECE	E4-106R-001489
TRA Code	R1W

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
65	1625	1865	2140	2415	2695	2970	3210	3450	4070	4375
50	1705	1960	2250	2540	2830	3120	3375	3625	4275	4595
40	1780	2045	2345	2650	2950	3255	3520	3780	4460	4795
30	1870	2145	2465	2780	3100	3415	3695	3970	4685	5035
10	2235	2565	2945	3325	3705	4085	4420	4750	5580	6000
10 LT	2175	2500	2870	3240	3610	3980	4305	4625	5455	5865
10 HT	1870	2145	2465	2780	3100	3415	3695	3970	4685	5035

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.