



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 387 IND



PRODUKTDATENBLATT



Bias



A6



164

Technologies



verstärkter Wulst

Performance



Schnitt- und
Stichfestigkeit



Beständigkeit



Schwersteinsatz



hohe Tragfähigkeit



TR 387 IND

TR 387 IND ist ein industrieller Reifen, der sich für Industrie-Anhänger und Walzen eignet. Er zeichnet sich durch erstklassige Tragfähigkeit aus und ist in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich, um spezifischen Nutzeranforderungen hinsichtlich Schnitt- und Reißfestigkeit, schweren Betriebsbedingungen und Beständigkeit gerecht zu werden. Die "dual bead" Ausführung mit doppeltem Wulst ist besonders für industrielle Traktoren und Transportarbeiten mit Anhängern geeignet.

	Größe	TT/TL	PR	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 30"	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	16	161 A6	DB	605	1675	770	4909	DW 20 A ; DW 20 B	-
	620/75 - 30 (23.1 - 30)	TL	18	164 A6	DB HD	605	1675	-	-	DW 20 A ; DW 20 B	-
Ø 32"	24.5 - 32	TL	16	164 A6	DB HD	625	1755	790	5226	DH 21	DH 21 B ; DH 21 H ; DH 21 HB

DB: Dual Bead - DB HD: Dual Bead Heavy Duty



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung