

TR 318

BKT

GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard

IMPORTÖR FÖR SVERIGE
GRIPEN[®]
WHEELS

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



107

Performance



Självrensande



Stabilitet



Dragförmåga



TR 318

TR 318 är särskilt konstruerat för besprutnings- och arbetsfordon. Däckets dubbelvinklade däckklackar ger utmärkt dragförmåga och enastående körkomfort. TR 318 har också extraordinära, självrensande egenskaper.

	Däckdimension	FÄLG		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Version	PR	TYP (Slangtyp Slanglöst)	LI/SS
		Rek.	Alt.								
Ø 12"	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TT	93A3
	23 X 9.00 - 12	7.0	-	220	585	-	-	STD	6	TL	93A3
	26 X 10.00 - 12	8.5	-	265	675	-	-	STD	8	TT	107A3

STD: Standard



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa