



EARTHMAX SR 452

Description

EARTHMAX SR 452 est un pneu radial All Steel (Tout Acier) spécialement conçu pour les tombereaux articulés pour les opérations de transport. Le dessin unique de la bande de roulement d'une profondeur E-4, assure une excellente traction et une résistance particulière à la chaleur en offrant un niveau de vibrations et bruits réduit pour garantir confort et manœuvrabilité optimales. La carcasse et les ceintures All Steel assurent une excellente stabilité et une grande résistance aux coupures et crevaisons. EARTHMAX SR 412 est réalisé avec une épaulement en forme de carré qui assure un contact optimal avec le terrain et une manœuvrabilité exceptionnelle.



UM

US Standard

Construction

 Radial

Machinerie

OTR ■ Tombereau rigide

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

24.00R35

LI/SS

209;B

Dimensions US Standard

| | |
|------------|-----------|
| Code USA | 94063383 |
| DT (in) | 85.4 |
| RCS (in) | 39.2 |
| CR (in) | 264.9 |
| Jante rec. | 17.00/3.5 |
| Code TRA | E4 |

Capacité de charge (US)

| mph / psi | 73 | 76 | 80 | 83 | 87 | 91 | 94 | 98 | 102 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 30 | 30900 | 32000 | 34200 | 35300 | 36400 | 37500 | 38600 | 39700 | 40800 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.