



FLOTATION 648

Descrizione

FLOTATION 648 è particolarmente idoneo per trasporti su campo e su strada nonché applicazioni di spargitori. Alcune misure sono idonee per mietitrici/presse per balle di fieno. Il particolare disegno del battistrada consente il trasporto di carichi molto pesanti a pressioni basse, garantendo di conseguenza una compattazione ridotta del suolo e proteggendo nel contempo le colture da danni.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pressa per balle di fieno



STANDARD

TL

Dimensioni pneumatico

700/50-26.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

94006519	
	27.6
54.1	
	24.4
161.4	
	24.00

E4-106R-002278			
mph / psi	22	23	26
5 FR	16090	16710	17900
10 FR	14480	15050	16110
20 FR	12870	13370	14320
25 FR	11500	11940	12790
30 FR	10350	10750	11350
5 DW	11450	11880	12730
10 DW	10310	10690	11460
20 DW	9160	9500	10180
25 DW	8180	8490	9090
30 DW	7360	7640	8270

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.