



IS standard



GROWING TOGETHER

TRAC GRADER +



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

G-2



Performance



Resistencia a cortes
y desgarros



Durabilidad



Auto limpieza



Tracción



TRAC GRADER +

 TRAC GRADER + (G-2) es un neumático de telas cruzadas que se utiliza en las motoniveladoras y representa una excelente elección para los clientes que tienen en cuenta el presupuesto. Su durable carcasa ha sido proyectada para resistir a lo largo del tiempo. El dibujo con capacidad de auto limpieza de la banda de rodadura presenta una relación de tacos-espacio que proporciona una óptima tracción en cualquier condición. La versión "special" está realizada con una mezcla especial, resistente a los cortes y los desgarros.

	MEDIDA	TT/TL	TRA CODE	PR	LI/SS	Versión	TKPH	O.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	PROFUNDIDAD BANDA DE RODADURA (mm)	LLANTA	
													Estándar	Alternativa
														
Ø 24"	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	14	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC
	13.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	340	1280	600	3943	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	12	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TT	G-2	16	-	STD	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	12	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC 10.00/WA SDC
	14.00 - 24	TL	G-2	16	-	SPL	-	364	1348	598	3990	25	8.00 TG SDC	9.00/1.5 (DC) 10.00/VA SDC

STD: Standard - SPL: Special



Tolerancia: O.D. $\pm$ 2% - O.W. $\pm$ 2% - RC $\pm$ 2.5% - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; O.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura