



## RIB 713



RIB 713 este o anvelopă cu bandă de oțel pentru utilaje agricole. Ca răspuns la creșterea gradului de conștientizare a compactării scăzute a solului în agricultura modernă, RIB 713 a fost proiectată cu tehnologia IF. Acest lucru îi permite anvelopei să suporte sarcini mai grele la presiuni de umflare mai mici și oferă o amprentă mai mare cu o distribuție uniformă a greutateii. Structura cu bandă din oțel oferă o rezistență excelentă la perforare și, prin urmare, o protecție sporită împotriva pătrunderii cioturilor și a deteriorării relative, chiar dacă intră pe miriște. În plus, clasa de viteză D (65 km/h - 40 mph) permite transferuri rapide pe drum. RIB 713 este contribuția BKT pentru a maximiza atât productivitatea, cât și eficiența activității dvs. agricole.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașini de implementare

Version STUBBLE RESISTANT

Tire Type TL

IF280/70R15

128;D

# undefined IS Standard

SW (mm)	279
OD (mm)	779
SLR (mm)	347
RC (mm)	2356
Rim Rec	W 8
ECE	E4-106R-001820
TRA Code	I1

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6
From 10 to 65 km/h	670	775	885	1010	1120	1225	1335	1425	1570	1695	1800

25-03-2026