



IS standard



GROWING TOGETHER

CON STAR



FICHE PRODUIT



Diagonal



168

Technologies



Mélange spécial

Performance



Stabilité



Traction



Résistance aux coupures et déchirures



CON STAR

CON STAR est particulièrement adapté pour les chargeuses compactes et chargeuses télescopiques dans les applications agro-industrielles de levage et de chargement. Ce pneu est caractérisé par une traction exceptionnelle associée à une excellente stabilité verticale et horizontale. CON STAR a été réalisé dans un mélange particulièrement résistant à tous les types de coupure qui contribue à allonger le cycle de vie du pneu.

	DIMENSION	JANTE		S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	Version	PR	TT/TL	LI/SS
		Recommandée	Alternative								
											
Ø 18"	340/80 - 18 (12.5/80 - 18)	11	12 ; 11 SDC ; 12 SDC ; W 10 ; W 11	350	1015	465	3040	IND	-	TL	143 A8
Ø 20"	340/80 - 20 (12.5/80 - 20)	11	12 ; 11 SDC ; 12 SDC ; W 10 ; W 11	350	1065	491	3272	IND	-	TL	144 A8
	380/75 - 20 (14.5 - 20)	W 12	W 11 ; 12 SDC ; 12 ; W 13 ; 13 SDC ; 13	385	1080	500	3273	IND	-	TL	148 A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	501	3303	IND	16	TL	149 A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	501	3303	IND	-	TL	156 A8
	400/70 - 20 (16.0/70 - 20)	13	12 SDC ; 13 SDC ; 14	405	1080	496	3106	IND	-	TL	161 A8
	NEWSIZE										
	Ø 24"	400/70 - 24 (16.0/70 - 24)	13	DW 12 ; 13 SDC ; DW 13 ; DW 13 L ; DW 14 L	395	1175	544	3556	IND	-	TL
	400/80 - 24 (15.5/80 - 24)	DW 13	DW 12 ; DW 13 L ; DW 14 L	405	1250	570	3781	IND	20	TL	162 A8
	440/80 - 24 (17.0/80 - 24)	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	455	1315	610	3986	IND	22	TL	168 A8
	460/70 - 24 (17.5 L - 24)	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L	460	1250	562	3784	IND	-	TL	159 A8
	500/70 - 24 (19.5 L - 24)	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L	505	1300	579	3926	IND	-	TL	164 A8
Ø 26"	480/80 - 26 (18.4 - 26)	DW 15 L	DW 16 L	490	1410	643	4272	IND	-	TL	160 A8
Ø 28"	440/80 - 28 (16.9 - 28)	DW 14 L	DW 13 ; DW 13 L ; DW 15 L	450	1420	632	4299	IND	-	TL	156 A8

IND: Industrial

Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement