



## FLOTATION 351

### Description

FLOTATION 351 est un pneu diagonal Flotation idéal pour les applications de transport avec les remorques. Les crampons extra profonds fournissent une traction exceptionnelle et allongent la vie du pneu. FLOTATION 351 est le pneu idéal sur les surfaces mouillées et humides en assurant une capacité de charge élevée.

### UM

IS Standard

### Construction

◆ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Remorque



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

48x31.00-20

LI/SS

148;B

## Dimensions IS Standard

LS (mm)	775
DT (mm)	1283
RCS (mm)	559
CR (mm)	3886
Jante rec.	26.00 HF
Jante alt.	26.00 VF
ECE	E11-106R-004385
Code TRA	HF3

## Capacité de charge (IS)

km/h / bar	2.70
50	3150

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 22-03-2026

Toutes les données produites contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.