



## AW 705

### Description

AW 705 a été conçu pour les outils agricoles et remorques dans les applications de travail de la terre et de transport. Il convient pour être utilisé dans l'agriculture moderne grâce à une durabilité supérieure et une capacité de charge élevée.

### UM

IS Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



|                   |            |
|-------------------|------------|
| Version           | STANDARD   |
| Type de pneu      | TL         |
| Dimension du pneu | 16.0/70-20 |
| LI/SS             |            |

# Dimensions IS Standard

|            |                    |
|------------|--------------------|
| LS (mm)    | 414                |
| DT (mm)    | 1085               |
| RCS (mm)   | 483                |
| CR (mm)    | 3342               |
| Jante rec. | 13.0               |
| Jante alt. | 12 SDC; 13 SDC; 14 |
| ECE        | E4-106R-002711     |

# Capacité de charge (IS)

|            |      |
|------------|------|
| km/h / bar | 3.00 |
| 10 FR      | 4830 |
| 25 FR      | 4105 |
| 30 FR      | 3865 |
| 40 FR      | 3450 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.