



## BK 308

### Descrizione

BK 308 è stato particolarmente sviluppato per rimorchi e trattori compatti. Lo pneumatico si distingue per l'eccellente trazione su tutte le superfici e elementi intermedi (tie bar) tra i tasselli del battistrada per ridurre l'effetto di crepe di sforzo nel battistrada. La carcassa robusta realizzata con una miscela speciale del battistrada offre eccellente durabilità e ottima resistenza contro la foratura per assicurare una vita operativa più estesa.



### UM

IS Standard

### Costruzione

◆ Bias

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore compatto

Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TT
Dimensioni pneumatico	6.50-20
LI/SS	112;A6

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	190
DT (mm)	865
Cerchio cons.	5.50 F
Cerchio alt.	4.00 E; 5.00 F
ECE	E11-106R-003563

## Portata (IS)

km/h / bar	4.8
30	1120

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.