



PAC MASTER

Description

PAC MASTER est un pneu diagonal pour compacteurs. Il offre une grande stabilité et assure un cycle de vie plus long. Ce pneu est réalisé dans un mélange spécial qui lui confère une résistance particulière à la chaleur.

UM

IS Standard

Construction

⊠ Bias

Machinerie

Industriel ■ Compacteur



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

205/60-15

LI/SS

Dimensions IS Standard

LS (mm)	200
DT (mm)	640
Jante rec.	6.0 J
Jante alt.	7.0 J

Capacité de charge (IS)

km/h / bar	3.25
10	1060
15	850

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 19-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.