



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 747 AGRO INDUSTRIAL



PRODUKTDATENBLATT



Radial



Technologies



spezielle antistatische Gummimischung



mehr Stollen

Performance



Schnitt- und Stichfestigkeit



hohe Tragfähigkeit



Stabilität



Traktion



RT 747 AGRO INDUSTRIAL

RT 747 AGRO INDUSTRIAL ist ein agro-industrieller Radialreifen, der sich für Kompaktlader und Teleskoplader bestens eignet. Die extra breiten Stollen sorgen für ausgezeichnete Traktion und erstklassige Stabilität bei Hebearbeiten. Der Reifen wurde mit einer besonders schnitt- und reißfesten Gummimischung entwickelt, um schwere Lasten zu tragen. RT 747 AGRO INDUSTRIAL ist die richtige Antwort bei allen allgemeinen landwirtschaftlichen Arbeiten, die hervorragende Einsatzflexibilität erfordern.

	Größe	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Ausf.	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FELGE	
										Empfohlene	Zugelassene
Ø 16"	11 L R 16	TL	-	122 A8/B	STD	290	850	371	2497	W 8	W 10 L
Ø 24"	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	152 A8/B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	159 A8/ 156 B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	500/70 R 24 (19.5 L R 24)	TL	-	157 A8/ 154 B	STD	485	1320	585	3949	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L

STD: Standard



Toleranzwerte: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$; LI/SS = Lastindex / Geschwindigkeitssymbol; S.W. = Querschnittsbreite; O.D. = Außendurchmesser; SLR = Statischer Halbmesser; RC = Abrollumfang; Ausf. = Ausführung