



RIDEMAX FL 693 M

Beskrivning

RIDEMAX FL 693 M är det idealiska radialdäcket för användare som regelbundet kör på väg med släpvagn/tankbil. RIDEMAX FL 693 M är i själva verket designat för 75 procent användning på väg och erbjuder utmärkt vägprestanda genom att prioritera både komfort och självrensande egenskaper. Hastighetsindexklasserna D/E i serien imponerar med högre hastigheter vid körning på väg, vilket leder till betydande tidsbesparingar. Det låga rullningsmotståndet bidrar till lägre bränsleförbrukning, samtidigt som den förstärkta vulsten och stålbalten säkerställer extra hållbarhet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Tankbil

Version	STANDARD
Tire Type	TL
Däckstorlek	425/55R17
LI/SS	129;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94059324
SW (in)	16.5
OD (in)	35.2
SLR (in)	15.6
RC (in)	106.5
Rim Rec	13.00
ECE	E11-106R-005104

Load Capacity (US)

mph / psi	12	17	23	29	35	41	46	52	58
40	1310	1680	2080	2370	2730	3110	3390	3710	4080
30	1590	2030	2520	2870	3320	3760	4100	4500	4940
25	1760	2260	2810	3200	3690	4190	4570	5020	5510
20	1970	2540	3150	3580	4130	4680	5110	5610	6160
15	2070	2650	3300	3750	4320	4910	5360	5870	6450
5	2360	3020	3750	4270	4930	5590	6100	6690	7340

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.