



IS standard



GROWING TOGETHER

SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Radial



58

Technologies



M+S

Performance



Confort



Sport



Tracción


SIERRA MAX
ATV & GO KART TIRES

SIERRA MAX es el neumático BKT idóneo para las aplicaciones todo terreno y jardinería. Gracias a su construcción radial, este neumático ofrece una conducción notablemente más flexible y confortable, incluso en terrenos extremos como el desierto o en las superficies terrosas y rocosas. El particular dibujo de la banda de rodadura y una huella más ancha proporcionan una tracción anterior y lateral sin iguales.

	MEDIDA	LI/SS	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	SRI (index)	Versión
			Estándar	Alternativa						
										
Ø 12"	AT 25 X 8 R 12	43 N	6.5	-	206	640	292	1899	-	STD
	AT 25 X 10 R 12	50 N	8.0	-	260	640	294	1923	-	STD
	AT 26 X 9 R 12	49 N	7.0	-	230	660	304	2009	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 10 R 12	52 N	8.0	-	260	660	306	2006	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 11 R 12	55 N	9.0	-	280	660	301	1994	-	STD
	NEWSIZE									
	AT 26 X 12 R 12	58 N	9.5	-	305	660	303	1998	-	STD
NEWSIZE										
Ø 14"	AT 26 X 9 R 14	48 N	7.00	-	230	675	307	2005	-	STD
	AT 26 X 11 R 14	54 N	9.00	-	280	675	310	2027	-	STD
	AT 27 X 9 R 14	50 N	7.00	-	230	700	316	2070	-	STD
	AT 27 X 11 R 14	56 N	9.00	-	280	700	318	2091	-	STD

STD: Standard



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura; SRI = Radio dinámico de rodadura