



IS standard



GROWING TOGETHER

FORESTECH
WIDE BASE FORESTRY TIRES



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO



Diagonal

LS-2



A8



184

Technologies



Cinturón de acero

Performance



Durabilidad



Servicio pesado



Resistencia a la perforación



Tracción



FORESTECH
WIDE BASE FORESTRY TIRES

 FORESTECH es un neumático BKT con cinturones de acero, idóneo para trabajar en el sector forestal con máquinas forwarder (autocargadores). Este neumático ofrece una excelente tracción incluso en condiciones pesadas. Su robusto talón y el área del hombro reforzada aseguran una elevada resistencia a las perforaciones y una vida más larga del neumático. De esta forma se podrán llevar a cabo sin preocupaciones las operaciones forestales más exigentes y difíciles.

	MEDIDA	LLANTA		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versión	PR	TT/TL	LI/SS
		Estándar	Alternativa								
											
Ø 22.5"	710/40 - 22.5	AG 24.00	-	710	1165	550	3612	SB	20	TL	161 A8/ 165 A2
Ø 26.5"	600/55 - 26.5	AG 20.00	-	610	1335	618	4032	SB	20	TL	165 A8/ 172 A2
	710/45 - 26.5	AG 24.00	-	710	1340	620	4047	SB	20	TL	168 A8/ 175 A2
	750/55 - 26.5	AG 24.00	-	755	1485	680	4467	SB	20	TL	177 A8/ 184 A2

SB: Steel Belted



Tolerancia: O.D. $\pm 2\%$ - S.W. $\pm 2\%$ - RC $\pm 2.5\%$ - LI/SS = Índice de carga / Símbolo de velocidad; S.W. = Anchura de sección; O.D. = Diámetro exterior; SLR = Radio estático de carga; RC = Circunferencia de rodadura