

TR 678 IND



GROWING TOGETHER

PRODUKTDATABLAD



IS standard



IMPORTÖR FÖR SVERIGE

036-307500
order@gripenwheels.se
shop.gripenwheels.se
www.gripenwheels.se



Bias



A8



169

Technologies



Fler däckklackar



Med stålhälte



Starkt däckhölje

Performance



Motståndskraft mot skärande underlag och punktering



Hög lastkapacitet



Motståndskraft mot punkteringar



Självrensande



Dragförmåga



TR 678 IND

TR 678 IND är speciellt konstruerad för industriella åtgärder. Dess robusta kantutformning ger utmärkt dragkraft och är självrengörande. Den starka höljkonstruktionen står för hög lastkapacitet medan stålremmen skyddar däckets mot punkteringar och skador. TR 678 har en skärbeständig spårbanan som ger utmärkt skär-och-flisresistans även på svår terräng under extrema förhållanden.

	Däckdimension	TYP (Slangtyp Slanglös)	PR	LI/SS		Version	S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	FÄLG	
				DW	FR						Rek.	Alt.
Ø 22.5"	600/40 - 22.5	TL	-	157 A8	169 A8	DB	615	1085	483	3264	AG 20.00	-

DB: Dual Bead



Tolerans: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Lastindex/Hastighetsklass; S.W. = Sektionsbredd; O.D. = Diameter; SLR = Statisk radie; RC = Rullningsomkrets; Rek. = Rekommenderad; Alt. = Alternativa; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling