



IS standard



GROWING TOGETHER

TR 133



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПРОДУКТА

ДИАГОНАЛЬНЫЕ
ШИНЫ

R-1

A6

136

Технологии



Увеличенное количество
грунтозацепов

Характеристики



Долговечность



Большая грузоподъемность



Самоочищение



Тяга



TR 133

Шины TR 133 специально разработаны для тракторов, используемых при обработке почвы. Благодаря увеличенному количеству грунтозацепов эти шины обеспечивают великолепную тягу и улучшенное самоочищение. Шины TR 133 также порадают своим длительным сроком службы.

	РАЗМЕРНОСТЬ	РАЗМЕР ОБОДА		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	ВЕРСИЯ	PR	ТИП	ИНДЕКС НАГРУЗКИ И СКОРОСТИ
		РЕКОМЕНДУЕМЫЙ	ДОПУСТИМЫЙ								
Ø 38"	13.6 - 38 (14.00 - 38)	W 12	W 11	350	1580	735	4843	STD	10	TT	136 A6

STD: Стандартная



Погрешность: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5%; S.W. = Ширина шины; O.D. = Наружный диаметр шины; SLR = Радиус шины под статической нагрузкой; RC = Окружность качения