



IS standard



GROWING TOGETHER

SAND STAR



FICHE PRODUIT



Diagonal



Performance



Compactage
réduit du sol



Traction sur les surfaces
sableuses



SAND STAR

SAND STAR est un pneu avec dessin de la bande de roulement à blocs, particulièrement conçu pour les remorques. Il assure une excellente traction sur les surfaces sableuses et un contact optimal avec le terrain, ce qui permet de réduire le compactage du sol.

	DIMENSION	TT/TL	PR	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 13"	9.00 - 13	TL	6	108 D	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TT	6	108 D	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TL	8	116 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TT	8	116 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TL	10	119 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB
	9.00 - 13	TT	10	119 A8	STD	245	784	-	-	5.50 F	5.50 WB

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur;
R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement