



IS standard



RIB 774 (A)



FICHA DE DADOS DO PRODUTO



Diagonal



150

Performance



Durabilidade

Capacidade elevada
de carga

RIB 774 (A)

RIB 774 (A) é um pneu de seção baixa para implementos agrícolas, que proporciona uma capacidade elevada de carga junto com um ciclo de vida prolongado. O pneu é ideal para aplicações com compressores de palha e reboques.

	MEDIDA	JANTE		S.W. (mm)	O.D. (mm)	SLR (mm)	RC (mm)	Versão	PR	TT/TL	LI/SS	
		Standard	Alternativa								DW	FR
Ø 8"	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	AB	6	TL	-	85 A8
	18 X 8.50 - 8	7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90	-	225	460	217	1390	STD	6	TL	-	85 A8
Ø 14.5"	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TT	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	10	TL	-	106 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TT	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	STD	14	TL	-	113 A8
	200/60 - 14.5	AG 6.75	-	210	610	288	1888	HD	10	TT	-	106 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	12	TL	-	119 A8
	250/65 - 14.5	AG 8.00	6.75	255	690	303	1978	STD	14	TL	-	124 A8
Ø 16"	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	STD	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	10.5/65 - 16	W 9	W 8 L	265	745	339	2183	IND	14	TT	-	130 A8
	NEWSIZE											
Ø 18"	12.0 - 18	11.0	-	342	902	414	2688	STD	16	TL	-	150 A8

AB: Aramid Belted - STD: Standard - HD: Heavy Duty - IND: Industrial

Tolerâncias: O.D. ± 2% - S.W. ± 2% - RC ± 2.5% - LI/SS = Índice de carga/Símbolo de velocidade; S.W. = Largura de seção; O.D. = Diâmetro total; SLR = Raio estático sob carga; RC = Circunferência de rolamento; DW = Drive Wheel; FR = Free Rolling