



IS standard



GROWING TOGETHER

RT 747 AGRO INDUSTRIAL



FICHE PRODUIT



Radial



Technologies



Mélange spécial



Plus blocs

Performance



Résistance aux coupures et déchirures



Capacité de charge élevée



Stabilité



Traction



RT 747 AGRO INDUSTRIAL

RT 747 AGRO INDUSTRIAL est un pneu radial agro-industriel adapté pour les chargeuses compactes et les chargeurs télescopiques. Les crampons extra larges assurent une excellente adhérence et une extraordinaire stabilité lors des opérations de levage. Le pneu a été développé avec un mélange résistant aux coupures et déchirures qui permet au pneu de supporter des charges lourdes. RT 747 AGRO INDUSTRIAL est la solution appropriée pour toutes les opérations agricoles en général qui demandent une grande polyvalence.

	DIMENSION	TT/TL	STAR RATING	LI/SS	Version	S (mm)	D (mm)	R (mm)	C.d.R. (mm)	JANTE	
										Recommandée	Alternative
Ø 16"	11 L R 16	TL	-	122 A8/B	STD	290	850	371	2497	W 8	W 10 L
Ø 24"	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	152 A8/B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	460/70 R 24 (17.5 L R 24)	TL	-	159 A8/156 B	STD	465	1254	556	3840	DW 15 L	DW 14 L ; DW 16 L
	500/70 R 24 (19.5 L R 24)	TL	-	157 A8/154 B	STD	485	1320	585	3949	DW 16 L	DW 15 L ; DW 18 L

STD: Standard



Tolérances: D $\pm$ 2% - S $\pm$ 2% - R $\pm$ 2.5% - LI/SS: Indice de charge/Code de vitesse; S: Largeur de section; D: Diamètre extérieur; R: Rayon sans charge; C.d.R.: Circonférence de roulement