



AGRIMAX V-FLECTO

Описание

Шины AGRIMAX V-FLECTO — это ответ компании BKT на потребность в технологиях и характеристиках для высокомоощных тракторов. Эти шины идеально подходят для обработки почвы и грузоперевозок за счет сниженного уплотнения почвы и способности к самоочищению. Благодаря инновационной технологии VF шины AGRIMAX V-FLECTO могут выдерживать большие нагрузки при низком давлении воздуха в них по сравнению со стандартными шинами и шинами с технологией IF. Кроме того, они хорошо зарекомендовали себя при движении на высокой скорости. Эти шины также характеризуются опцией узкого обода, что позволяет устанавливать их на стандартные ободья. Компания BKT разработала эти шины с оптимизированной геометрией для повышения комфорта движения как в поле, так и на дороге с одновременным уменьшением расхода топлива.



ЕИ

IS Standard

Строительство

 Radial

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор высокой мощности

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Размер шины

VF710/60R30

LI/SS

171;D

Размеры IS Standard

SW (mm)	720
OD (mm)	1625
SLR (mm)	701
RC (mm)	4801
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 24 B; DW 27 B
ECE	E11-106R-0010832
TRA Code	R1W

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0
70	2740	3185	3690	4140	4585	5035	5595
from 65 to 40	3010	3505	4055	4550	5040	5535	6150
30	3070	3570	4135	4635	5140	5640	6270
20	3130	3645	4220	4730	5240	5755	6395
10	3310	3855	4460	5005	5545	6085	6765
*Upto 10 Cyc with front loader	4215	4905	5680	6370	7060	7745	8610
10HT	3070	3570	4135	4635	5140	5640	6270

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.