



AGRIMAX FORCE

Beskrivning

AGRIMAX FORCE, BKT:s mest exklusiva produkt, är ett radialdäck specialkonstruerat för jordbearbetning, transport- och skördearbeten med kraftfulla traktorer och skördemaskiner och banar väg för förstklassig prestanda och effektivitet. Tack vare IF-teknologin har däcket hög lastkapacitet med lägre ringtryck jämfört med ett standarddäck och ger minskad jordpackning. AGRIMAX FORCE har förstärkt vulst och erbjuder utökad dragförmåga, imponerande självrensande egenskaper och bränsleekonomi – den bekväma körupplevelsen får du på köpet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

IF710/75R42

LI/SS

181;D

Dimensioner US Standard

USA Code	94046010
SW (in)	28.2
OD (in)	84.0
SLR (in)	38.1
RC (in)	252.1
Rim Rec	DW 25 B
Rim Alt	DW 23 B
ECE	E11-106R-006490
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	7730	8930	10250	11580	12910	14230	15550	16540
From 40 to 25	8540	9820	11280	12730	14190	15640	17100	18200
20	8880	10210	11720	13240	14750	16260	17780	18910
12	9230	10600	12170	13750	15310	16890	18460	19640
5	10850	12470	14320	16160	18010	19860	21700	23090
Upto 20 Cyc	11100	12760	14650	16540	18440	20330	22220	23640
Upto 10 Cyc	13240	15220	17470	19730	21980	24240	26500	28180
Upto 5 Cyc	14520	16690	19170	21640	24110	26590	29060	30920
5 HT	8880	10210	11720	13240	14750	16260	17780	18910

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märkluftryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för upptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.