



## AGRIMAX V-FLECTO

### Descrizione

AGRIMAX V-FLECTO è la risposta di BKT all'impegnativa domanda sia in termini di tecnologia che di performance per i trattori ad alta potenza. Questo pneumatico è perfetto per la lavorazione del terreno e le applicazioni di trasporto garantendo una ridotta compattazione del suolo e eccellenti proprietà di autopulitura. Grazie all'innovativa tecnologia VF, AGRIMAX V-FLECTO è in grado di trasportare carichi pesanti con una pressione di gonfiaggio inferiore rispetto agli pneumatici standard e IF, raggiungendo velocità elevate. Lo pneumatico si distingue per la Narrow Rim Option (NRO) che consente il montaggio di cerchi standard. BKT ha progettato questo pneumatico con geometria ottimizzata al fine di migliorare il comfort di guida sia su campo che su strada, riducendo il consumo di carburante.



### UM

IS Standard

### Costruzione

 Radial

### Macchinario

Agricoltura ■ Trattore a elevata potenza

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

vf650/85R38

LI/SS

182;D

## Dimensioni IS Standard

LS (mm)	670
DT (mm)	2071
RCS (mm)	887
CR (mm)	6119
Cerchio cons.	DW 23 B
Cerchio alt.	DW 20 B; DW 21 B
ECE	E11-106R-0010945
Codice TRA	R1W

## Portata (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2
70	3865	4485	5105	5800	6420	7035	7735
from 65 to 40	4250	4930	5610	6375	7055	7735	8500
30	4335	5025	5720	6500	7195	7885	8670
20	4420	5125	5830	6630	7335	8040	8840
10	4675	5420	6170	7010	7760	8505	9350
*Upto 10 Cyc with front loader	5950	6900	7850	8925	9875	10825	11900
10HT	4335	5025	5720	6500	7195	7885	8670

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 20-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.