



## FLOTATION 648

### Description

FLOTATION 648 est particulièrement adapté pour les transports aux champs et sur la route et pour les applications avec épandeurs. Certaines tailles conviennent pour les moissonneuses/presses à balles de foin. Le dessin particulier de la bande de roulement permet le transport de charges très lourdes à de basses pressions, ce qui garantit un moindre compactage du sol tout en protégeant les cultures des dommages.

### UM

IS Standard

### Construction

⊠ Bias

### Machinerie

Agriculture ■ Presse à paille



Version

STANDARD

Type de pneu

TL

Dimension du pneu

500/60-22.5

LI/SS

# Dimensions IS Standard

|            |                 |
|------------|-----------------|
| LS (mm)    | 500             |
| DT (mm)    | 1170            |
| RCS (mm)   | 510             |
| CR (mm)    | 3489            |
| Jante rec. | AG 16.00        |
| Jante alt. | 15.00; 17.00    |
| ECE        | E11-106R-004390 |

# Capacité de charge (IS)

|            |      |      |      |
|------------|------|------|------|
| km/h / bar | 3.40 | 3.50 | 3.60 |
| 10 FR      | 6970 | 7090 | 7210 |
| 20 FR      | 6275 | 6380 | 6940 |
| 30 FR      | 5580 | 5675 | 5770 |
| 40 FR      | 4980 | 5065 | 5150 |
| 50 FR      | 4480 | 4560 | 4625 |
| 10 DW      | 4940 | 5025 | 5110 |
| 20 DW      | 4450 | 4525 | 4600 |
| 30 DW      | 3955 | 4020 | 4090 |
| 40 DW      | 3530 | 3590 | 3650 |
| 50 DW      | 3175 | 3230 | 3250 |

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.