



TR 171

Описание

TR 171 — это шины с глубоким рисунком протектора, подходящие для тракторов, используемых при обработке почвы. Благодаря выдающимся свойствам самоочистки эти шины идеально подходят для эксплуатации на влажной и сырой почве. Шины TR 171 изготовлены из специальной резиновой смеси, что обеспечивает великолепную тягу и потрясающую прочность в условиях уборочных работ.



ЕИ

US Standard

Строительство

◆ Bias

Оборудование

Сельское хозяйство ■ Трактор-тягач

Version	STANDARD
Tire Type	TT
Размер шины	14.9-28
LI/SS	133;A8

Размеры US Standard

USA Code	94031856
SW (in)	15.3
OD (in)	53.9
SLR (in)	25.0
RC (in)	167.2
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 11; W 12
ECE	E11-106R-004498
TRA Code	R1W+

Load Capacity (US)

mph / psi	38
25	4540

Значения длины окружности качения и SLR указаны при номинальной нагрузке и давлении накачки. Эти значения могут изменяться при других условиях нагрузки и давления.

Напечатано 26-03-2026

Все данные о продуктах, содержащиеся в настоящей публикации, предназначены исключительно для информационных целей и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления. Balkrishna Industries Ltd. или любая из её дочерних компаний не несёт никакой ответственности за необнаруженные ошибки и/или опечатки. Все права защищены. Материалы и содержание данной публикации и веб-сайта являются исключительной собственностью Balkrishna Industries Ltd. и защищены законами об интеллектуальной и/или промышленной собственности. Пользователю не разрешается копировать, воспроизводить, передавать, загружать, использовать, публиковать или распространять какой-либо контент, полностью или частично, в бумажном, электронном или ином формате без предварительного письменного согласия Balkrishna Industries Ltd.