



AT 621

Descrizione

AT 621 è idoneo per terne e pale compatte in tutte le operazioni di scavo e carico in ambito agricolo. Il battistrada dell'AT 621 è extra profondo per assicurare eccezionale resistenza a tagli e lacerazioni nonché maggiore durabilità. Inoltre, questo pneumatico BKT assicura ottime proprietà di autopulitura. AT 621 è disponibile in svariate versioni per rispondere alle esigenze più diverse degli utilizzatori.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Pala compatta, Industriale ■ Terna



Versione	STANDARD
Tipo di pneumatico	TL
Dimensioni pneumatico	12.5/80-18
LI/SS	

Dimensioni US Standard

Codice USA	94026258
LS (in)	12.1
DT (in)	38.9
RCS (in)	17.1
CR (in)	114.8
Cerchio cons.	W 9
Cerchio alt.	11.0
ECE	E11-106R-006957
Codice TRA	R4

Portata (US)

mph / psi	71
5 FR	9720
15 FR	8270
20 FR	7780
25 FR	6940
5 DW	6720
15 DW	5720
20 DW	5380
25 DW	4810

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.