



V-FLEXA

Descrizione

V-FLEXA è uno pneumatico radiale appositamente progettato per rimorchi agricoli. È un prodotto flotation di ultima generazione dotato della tecnologia VF, che consente il trasporto di carichi pesanti sia su campo che su strada con una pressione di gonfiaggio inferiore del 30% rispetto a quella di uno pneumatico standard delle stesse dimensioni. Ulteriori cinture in acciaio conferiscono maggiore resistenza alla carcassa contro aggressioni. V-FLEXA non solo supporta carichi pesanti in totale sicurezza, ma evita anche la compattazione del suolo grazie alla perfetta distribuzione del peso. Inoltre, V-FLEXA offre ottime proprietà di autopulitura, durabilità e bassa resistenza al rotolamento.



UM

IS Standard

Costruzione

 Radial

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione

STEEL BELTED

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

800/60R32

LI/SS

191;D

Dimensioni IS Standard

LS (mm)	818
DT (mm)	1799
RCS (mm)	785
CR (mm)	5459
Cerchio cons.	DW 27 B
Cerchio alt.	DW 25 B
ECE	E11-106R-0010632

Portata (IS)

km/h / bar	0.8	1.2	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	3970	5060	5955	6945	7840	8930	9920
65	4360	5560	6540	7630	8615	9810	10900
50	5105	6510	7655	8930	10080	11480	12755
40	5630	7175	8440	9850	11115	12660	14065
10	7155	9120	10730	12520	14130	16095	17880

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.