



JUMBO TRAX HD



Beschreibung

JUMBO TRAX HD ist ein Reifen mit Blockprofil für Skid-Steer-Lader. Er zeichnet sich durch besondere Schnitt- und Reifefestigkeit und eignet sich vortrefflich für schwere Betriebsbedingungen. Diese tiefe Lauffläche kombiniert mit dem ausgezeichneten Flankenschutz bewirkt einen verlängerten Produktlebenszyklus. JUMBO TRAX HD ist auch in Ausführung special erhältlich.

UM

IS Standard

Baumaschinen

◇◇ Bias

Maschinen

Industriell ■ Kompaktlader

Version STANDARD

Reifentyp TL

Reifengröße 10-16.5

LI/SS

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	268
AD (mm)	795
SLR (mm)	363
RU (mm)	2345
Felge empf.	8.25

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	5.20
10	2135
15	1685
25	1560

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.