



AW 708

Beschreibung

AW 708 wurde für Bodenbearbeitung, Transport und Heuernte-Anwendungen mit landwirtschaftlichen Geräten, Anhängern und Heupressen entwickelt. Es ist auch eine „HD“ Version mit besonders schnitt- und reißfester Gummimischung erhältlich.

UM

IS Standard

Baumaschinen

❖ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Heupresse, Industriell ■ Anhänger



Version	STANDARD
Reifentyp	TL
Reifengröße	500/65-17
LI/SS	

Abmessungen IS Standard

QSB (mm)	525
AD (mm)	1080
SLR (mm)	462
RU (mm)	3135
Felge empf.	16.0
ECE	E11-106R-004549

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.50
10 FR	6300
25 FR	5355
30 FR	5040
40 FR	4500

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.