



AGRIMAX FORTIS

Descriere

AGRIMAX FORTIS este partenerul de încredere pentru toate operațiunile de pregătire, cultivare a solului și transport. Concepută pentru a echipa cele mai noi, cele mai moderne și mai puternice tractoare, AGRIMAX FORTIS vă permite să transportați sarcini foarte mari, ajungând până la 65 km/h (40 MPH). Acesta asigură o tracțiune remarcabilă împreună cu manevrabilitate de top și cel mai bun confort pentru o experiență de condus perfectă. Anvelopa a fost proiectată cu o carcasă de nailon ranforsată pentru o productivitate sporită pe câmpuri, protejând solul datorită compactării reduse.



UM

US Standard

Construcție

 Radial

Utilaje

Agricultură ▪ Tractor

Version STANDARD

Tire Type TL

Dimensiune anvelopă 710/75R42

LI/SS 175;D

Dimensiuni US Standard

USA Code	94034710
SW (in)	28.2
OD (in)	84.0
SLR (in)	38.2
RC (in)	252.2
Rim Rec	DW 23 B
Rim Alt	DW 25 B
ECE	E4-106R-001835
TRA Code	R1W

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35
45	6670	7780	8750	9720	10700	11530	12790	13890
40	7310	8520	9590	10650	11720	12630	14000	15210
30	7670	8950	10060	11190	12300	13260	14700	15970
25	8000	9340	10500	11670	12840	13830	15340	16670
20	8400	9800	11020	12250	13470	14530	16100	17490
5 LT	9790	11420	12850	14270	15710	16930	18760	20390
5 HT	8400	9800	11020	12250	13470	14530	16100	17490

Valorile circumferinței de rulare și SLR sunt la sarcina nominală și presiunea de umflare nominală. Aceste valori pot varia în condiții diferite de sarcină și presiune.

Tipărit la 26-03-2026

Toate datele despre produse conținute în această publicație au scop exclusiv informativ și pot fi modificate oricând fără notificare prealabilă. Balkrishna Industries Ltd. sau oricare dintre filialele sale nu își asumă nicio responsabilitate pentru erori nedetectate și/sau greșeli de tipar. Toate drepturile rezervate.

Materialele și conținuturile acestei publicații și ale site-ului web sunt proprietatea exclusivă a Balkrishna Industries Ltd. și sunt protejate de legile privind proprietatea industrială și/sau intelectuală. Utilizatorul nu este autorizat să copieze, reproducă, transfere, încarce, utilizeze, publice sau distribuie niciun conținut, integral sau parțial, în format tipărit, electronic sau altfel, fără consimțământul prealabil scris al Balkrishna Industries Ltd.