



FLOTATION V LINE



Descrizione

FLOTATION V LINE è stato specificamente sviluppato per rimorchi nelle applicazioni di trasporto. Lo pneumatico mostra elevate capacità di galleggiamento, assicurando ridotta compattazione del suolo per proteggere il vostro campo. FLOTATION V LINE vi consente di trasportare carichi pesanti a basse pressioni, ottimizzando la produttività della vostra azienda.

UM

US Standard

Costruzione

⊠ Bias

Macchinario

Agricoltura ■ Rimorchio

Versione

STANDARD

Tipo di pneumatico

TL

Dimensioni pneumatico

550/60-22.5

LI/SS

Dimensioni US Standard

Codice USA	94006229
LS (in)	21.7
DT (in)	48.8
RCS (in)	21.3
CR (in)	146.7
Cerchio cons.	AG 16.00

Portata (US)

mph / psi	22	26	30
5 FR	11410	12690	13890
10 FR	10260	11420	12500
20 FR	9130	10150	11110
25 FR	8150	9060	9920
30 FR	7330	8160	8820
5 DW	7980	8880	9720
10 DW	7180	8000	8750
20 DW	6380	7110	7780
25 DW	5700	6350	6940
30 DW	5130	5710	6170

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 19-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.